



ProLite TH6562MTS

ProLite TH6562MTS это большой Full HD 65" сенсорный, multifunctional дисплей профессионального уровня. Благодаря MVA панели, дисплей обеспечивает широкие углы обзора, высокую яркость изображения и выдающуюся чистоту цвета. Кроме того, он оснащен датчиком уровня освещенности, что не только улучшает качество изображения, но позволяет экономить электроэнергию. Дисплей поддерживает PIP функции. Широкий набор видео и аудио входов обеспечивает совместимость с различными платформами. ProLite TH6562MTS совместим с VESA креплениями, кроме того, сзади у него есть специальная ниша для монтирования небольшого ПК или мультимедийного плеера. Экранное меню управляется как кнопками, так и комплектным пультом дистанционного управления. Дисплей подходит для широкого спектра применений: цифровые киоски, розничные магазины, выставки и конференц-центры, POS/POI, комнаты управления и производства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	65" (164 см)
Технология	оптическая, multitouch (совместимость 2 пунктов - только для Windows® 7) активируется пальцем или стилусом, нажатие не нужно для вызова связи, правильность связи около 3мм на 95% сенсорной площади
Панель	MVA
Видимая область	803.52 x 1428.48 мм; 31.6" x 56.2"
Время отклика	8 мс
Контрастность	5 000 : 1 с тач-скрин панелью
Яркость	440 cd/m² с тач-скрин панелью
Видимая область	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178°; вправо/влево: 89° / 89°; вверх/вниз: 89° / 89°
Размер пикселя (г х в)	0.744 x 0.744 мм
Разрешение	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
Частота горизонтальной развертки	23 - 92 КГц
Частота вертикальной развертки	56 - 85 Гц
Синхронизация	Separate Sync
Соотношение сторон	16 : 9
Количество цветов	1.073 G (8bit+Hi-FRC)
коэффициент пропускания света	88%
Картина в картинке	большой, средне, маленький
Максимальное (безперерывное) рабочее время	20 часов в день (IRFM on)

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Источник питания	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Блок питания	внутренний
Потребление питания	550 Вт стандарт; макс. 0,5 Вт (спящий режим)
Управление питанием	VESA DPMS

РАЗМЕР/ВЕС

Размеры Ш x В x Г	1522 x 889 x 146 мм
Вес	71 кг

Аналоговый вход	VGA (D-Sub), Video, S-Video, RCA
Цифровой вход	DVI-D, HDMI
Аудио вход	PC-Audio, RCA L/R
Внешний коннектор	Audio, VGA (D-Sub), RS232C, Video USB, RS232C
Разъемы	D-Sub, HDMI

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Plug & Play	VESA DDC2BTM
Управление	при помощи On-Screen-Display OSD на 7 языках (EN, FR, NL, ES, DE, PL, RU), управление при помощи кнопок или пульта дистанционного управления (в комплекте)
Средства управления	Изображение (режим, контрастность, яркость, цвет, оттенок, резкость, подсветка, ACR, цветовая температура) звук (громкость, выключить звук, источник звука, динамики) Опция (формат, PIP, источник видео, авторегулировка, тактовая частота, фаза, гориз. положение, верт. положение, датчик освещ., авт. Обнаружение, сенс. Функция) Настройка (язык, расписание, видеостена, энергосбережение, уст.код мон-ра, остат. Изображ, авторегулировка, дополнительные) Дополнительный (Восст. настр., Свед. экр. меню)
Колонки	2 x 12 Вт (стерео)
Безопасность	CE, TÜV-Bauart, CB
Стандарт VESA	400 x 400 мм
Цвет	черный
Пульт дистанционного управления	да
Ориентация	пейзаж

АКСЕССУАРЫ

Драйвер	single-touch: Windows 98 / NT / 2000 / XP / Vista / 7, Mac OS, Linux, multi-touch: Windows® 7
Комплектация	сетевой кабель питания, кабель D-Sub, кабель USB, пульт дистанционного управления, стило, наклейка с логотипом iiyama, краткое руководство, инструкция по безопасности