



ProLite TH5563MTS

TH5563MTS это 55 дюймовый, профессиональный, многофункциональный монитор с функцией мультитач. Изображение с разрешением Full HD на матрице IPS гарантируют отличные углы обзора, высокую яркость и отличную цветопередачу. Функция PIP позволяет одновременно выводить на экран несколько изображений с разных входов. Датчик уровня освещенности, который не только подбирает подходящий уровень яркости и позволяет экономить электроэнергию. Широкий набор видео и аудио входов обеспечивает совместимость с различными платформами. TH5563MTS совместим с VESA креплениями, кроме того, сзади у него есть специальная ниша для монтирования небольшого ПК или мультимедийного плеера. Экранное меню управляется как кнопками, так и комплектным пультом дистанционного управления. Дисплей подходит для широкого спектра применений: цифровые киоски, розничные магазины, выставки и конференц-центры, POS/POI, комнаты управления и производства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	55" (138.5 см)
Панель	IPS, LED-Backlit
Видимая область	680.4 x 1209.6 мм; 26.8" x 47.6"
Время отклика	12 мс
Контрастность	1 300 : 1 стандарт
Яркость	450 cd/m² стандарт
Видимая область	по горизонтали/по вертикали: 178°/ 178°; вправо/влево: 89°/ 89°; вверх/вниз: 89°/ 89°
Размер пикселя (г x в)	0.63 x 0.63 мм
Разрешение	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Mn)
Частота горизонтальной развертки	30 - 75 КГц
Частота вертикальной развертки	50 - 75 Гц
Синхронизация	Separate Sync
Соотношение сторон	16 : 9
Количество цветов	1.073 Billion (10bit)
коэффициент пропускания света	88%
Картинка в картинке	большой, среднее, маленький
Максимальное (безперерывное) рабочее время	18 часов в день (IRFM on)

Аналоговый вход	VGA (D-Sub), RCA (VIDEO), S-Video
Цифровой вход	DVI-D, HDMI
Аудио вход	PC-AUDIO, RCA L/R(2x)
Внешний коннектор	RCA (L/R), RS232, VGA (D-Sub), RCA (VIDEO)
Разъемы	RS232C, USB
	D-Sub, DVI-D, HDMI

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Plug & Play	VESA DDC2B™
Управление	при помощи On-Screen-Display OSD на 7 языках (EN, FR, ES, NL, DE, PL, RU), управление при помощи кнопок или пульта дистанционного управления (в комплекте)
Колонки	2 x 12 Вт (стерео)
Безопасность	CE, TÜV-Bauart, CB
Стандарт VESA	200 x 400 мм
Цвет	черный
Пульт дистанционного управления	да

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Источник питания	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Блок питания	внутренний
Потребление питания	142 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
Управление питанием	VESA DPMS

АКСЕССУАРЫ

Драйвер	multi-touch: Windows® 7/8 (HID compliant), single-touch: Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX)
Комплектация	сетевой кабель питания, кабель VGA (D-Sub), пульт дистанционного управления, стило, наклейка с логотипом iiyama, краткое руководство, инструкция по безопасности

РАЗМЕР/ВЕС

Размеры Ш x В x Г	1263 x 744 x 95 мм
Вес	45 кг