

ProLite TE4262MTS



ProLite TE4262MTS это большой Full HD 42"сенсорный, многофункциональный дисплей профессионального уровня. Благодаря IPS панели, дисплей обеспечивает широкие углы обзора, высокую яркость изображения и выдающуюся чистоту цвета. Кроме того, он оснащен датчиком уровня освещенности, что не только улучшает качество изображения, но позволяет экономить электроэнергию. Дисплей поддерживает PIP функции. Широкий набор видео и аудио входов обеспечивает совместимость с различными платформами. ProLite TE4262MTS совместим с VESA креплениями, кроме того, сзади у него есть специальная ниша для монтирования небольшого ПК или мультимедийного плеера. Экранное меню управляется как кнопками, так и комплектным пультом дистанционного управления. Дисплей подходит для широкого спектра применений: цифровые киоски, розничные магазины, выставки и конференц-центры, POS/POI, комнаты управления и производства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	42" (106.5 см)
Тачтехнология	оптическая, multitouch (совместимость 2 пунктов - только для Windows® 7) активируется пальцем или стилусом, нажатие не нужно для вызова связи, правильность связи около 3мм на 95% сенсорной площади
Панель	IPS
Видимая область	523.26 x 930.24 мм; 20.6" x 36.6"
Время отклика	5 мс
Контрастность	1 500 : 1 стандарт
Контрастность	4 250 : 1 ACR
Яркость	500 cd/m² стандарт
Видимая область	по горизонтали/по вертикали: 178°/ 178°; вправо/влево: 89°/ 89°; вверх/вниз: 89°/ 89°
Размер пикселя (г x в)	0.4845 x 0.4845 мм
Разрешение	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
Частота горизонтальной развертки	23 - 92 КГц
Частота вертикальной развертки	56 - 85 Гц
Синхронизация	Separate Sync
Соотношение сторон	16 : 9
Количество цветов	1,07G colours (10-bit)
Картинка в картинке	большой, средне, маленький
Максимальное (безперерывное) рабочее время	20 часов в день (IRFM on)

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Источник питания	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Блок питания	внутренний
Потребление питания	210 Вт стандарт; макс. 1 Вт (спящий режим)
Управление питанием	VESA DPMS

РАЗМЕР/ВЕС

Размеры Ш x В x Г	992 x 585 x 129 мм
Вес	30.5 кг

Аналоговый вход	VGA (D-Sub), Video, S-Video, RCA
Цифровой вход	DVI-D, HDMI
Аудио вход	PC-Audio , RCA L/R
Внешний коннектор	Audio, VGA (D-Sub), RS232C, Video RS232C, USB
Разъемы	D-Sub, DVI-D, HDMI

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Plug & Play	VESA DDC2BT™
Управление	при помощи On-Screen-Display OSD на 7 языках (EN, FR, NL, ES, DE, PL, RU), управление при помощи кнопок или пульта дистанционного управления (в комплекте)
Средства управления	Изображение (режим, контрастность, яркость, цвет, оттенок, резкость, подсветка, ACR, цветовая температура) звук (громкость, выключить звук, источник звука, динамики) Опция (формат, PIP, источник видео, авторегулировка, тактовая частота, фаза, гориз. положение, верт. положение, датчик освещ., авт. Обнаружение, сенс. Функция) Настройка (язык, расписание, видеостена, энергосбережение, уст.код мон-ра, остат. Изображ, авторегулировка, дополнительные) Дополнительный (Восст. настр., Свед. экр. меню)
Колонки	2 x 12 Вт (стерео)
Безопасность	CE, TÜV, CB
Стандарт VESA	400 x 200 мм
Цвет	черный
Пульт дистанционного управления	да
Ориентация	пейзаж

АКСЕССУАРЫ

Драйвер	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
Комплектация	сетевой кабель питания, кабель D-Sub, пульт дистанционного управления, стило, наклейка с логотипом iiyama, краткое руководство, инструкция по безопасности