



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	23.6" (60 см)
Тачтехнология	оптическая, multitouch (совместимость пунктов - только для Windows® 7) активируется пальцем или стилусом
Панель	TN LED-backlit
Класс твердости стекла	7H минимум
Видимая область	293.2 x 521.3 мм; 11.54" x 20.51"
Время отклика	2 мс
Контрастность	1000 : 1 стандарт
Контрастность	5 000 000 : 1 ACR
Яркость	300 cd/m² стандарт
Видимая область	по горизонтали/по вертикали: 170°/ 160°; вправо/влево: 85°/ 85°; вверх/вниз: 80°/ 80°
Количество цветов	16.7 млн
Размер пикселя (г x в)	0.272 x 0.272 мм
Разрешение	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
Частота горизонтальной развертки	24 - 82 КГц
Частота вертикальной развертки	55 - 76 Гц
Синхронизация	Separate Sync
Соотношение сторон	16 : 9
коэффициент пропускания света	88%

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Источник питания	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Блок питания	внутренний
Потребление питания	24 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
Управление питанием	VESA DPMS, ENERGY STAR®

РАЗМЕР/ВЕС

Размеры Ш x В x Г	556 x 403.5 x 122.5 мм
Вес	5.6 кг

ProLite T2452MTS

ProLite T2452MTS - это дисплей диагональю 24" с поддержкой технологии мультитач. Созданный на основе современной оптической сенсорной технологии, монитор T2452MTS совместим с ОС Windows® 7 и работает с самыми последними бизнес и пользовательскими программными продуктами. Монитор позволяет рисовать, просматривать интернет-сайты и электронную почту в многоэкранном режиме, а также набирать текст на экранной клавиатуре. С помощью различных жестов вы можете выполнять прокрутку и вращать изображения, рисовать, увеличивать и уменьшать объекты. Используя мультитач технологию, вы не только быстрее выполните различные действия, но и получите удовольствие от самого процесса работы с устройством. Панель поддерживает High Definition разрешение 1920 x 1080 точек и демонстрирует время отклика, равное 2 мс. Гибкость подключения дисплея обеспечена за счет наличия HDMI, DVI и аналогового входов, а также USB-интерфейса для сенсорной панели. Мультитач функциональность поддерживается только Windows® 7. Монитор выглядит стильно благодаря глянцевой отделке и складной подставке. А используемая в нем технология X-Res улучшает качество отображения даже далеких от идеала изображений, например, снятых с помощью различных мобильных устройств.

Аналоговый вход D-Sub (VGA)	разъем для наушников
Цифровой вход DVI-D (x2)	разъем для наушников
HDMI	USB (для подключения функции multi-touch)
	D-Sub, DVI-D, HDMI

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Plug & Play	VESA DDC2BTM
Управление	экранное меню On-Screen-Display на 8 языках (EN, FR, DE, ES, IT, FIN, JP, китайский - традиционный и упрощенный) и 5 кнопок настройки (Power, Выбор/Выбор входа, Наверх/ технология X-res, Вниз/i-style Colour, Меню)
Средства управления	автонастройка, настройки изображения (контрастность, яркость, ACR, ECO, Over Drive, технология X-Res), вход, аудио (громкость, отключение звука, HDMI аудио) настройки цвета, информация, ручная настройка изображения (часы, Горизонтальное/ Вертикальное положение, фаза, резкость, настройки видео режима), меню OSD (язык, положение меню OSD, тайм-аут, фон OSD, логотип открытая, LED), настройки по умолчанию
Колонки	2 x 2 Вт (стерео)
Защита против кражи	да
Безопасность	CE, TÜV/Bauart, VCCI-B, CU, PSE
Угол наклона	37° вверх; 5° вниз
Стандарт VESA	100 x 100 мм
Цвет	черный

АКСЕССУАРЫ

Драйвер	single-touch: XP, Vista, multi-touch: Windows®7 (HID)
Комплектация	кабели в комплекте: сетевой, D-Sub, DVI-D, аудио, USB, стило, инструкция по эксплуатации, инструкция по технике безопасности