



ProLite T3234MSC

Сенсорный дисплей ProLite T3234MSC, построенный на основе проекционно-емкостной технологии, имеет стильную рамку и стеклянную панель «от края до края», которая полностью закрывает его фронтальную поверхность. Модель отлично подходит для использования в интерактивных цифровых киосках — оснащенная ЖК-панелью, выполненной по технологии VA, она обеспечивает великолепное качество воспроизведения цветов и широкие углы обзора. Жесткая рамка повышает прочность дисплея, делая его пригодным для эксплуатации в неблагоприятных условиях. Монитор поддерживает разрешения в формате Full HD 1920 x 1080 и оснащен широким спектром интерфейсов, включая DVI, а также USB для подключения сенсорной панели. ProLite T3234MSC — это идеальное решение для интерактивных цифровых киосков, автоматизации продаж в розничных магазинах, игровых систем и интерактивных презентаций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	31.5" (80 см)
Технология	емкостная (мультитач функциональность поддерживается только Windows®7/8 - HID)
Панель	VA LED-backlit
Класс твердости стекла	7H минимум
Видимая область	392.8 x 698.4 мм; 15.5" x 27.5"
Время отклика	6.5 мс
Контрастность	3 000 : 1 с тач-скрин панелью
Яркость	315 cd/m² с тач-скрин панелью
Видимая область	по горизонтали/по вертикали: 178°/ 178°; вправо/влево: 89°/ 89°; вверх/вниз: 89°/ 89°
Количество цветов	16.7 млн
Размер пикселя (г x в)	0.364 x 0.364 мм
Разрешение	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
Частота горизонтальной развертки	31,47 - 67.5 КГц
Частота вертикальной развертки	47 - 63 Гц
Синхронизация	Separate Sync
Соотношение сторон	16 : 9
коэффициент пропускания света	90%

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Источник питания	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Блок питания	внутренний
Потребление питания	65 Вт стандарт; макс. 2 Вт (спящий режим)
Управление питанием	VESA DPMS

РАЗМЕР/ВЕС

Размеры Ш x В x Г	786 x 480.5 x 69 мм
Вес	16.2 кг

ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

Аналоговый вход	VGA (D-Sub)
Цифровой вход	DVI-D
Разъемы	USB (для сенсорной связи) D-Sub, DVI-D

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Plug & Play Управление	VESA DDC2B™ Экранное меню на 6 языках (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Китайский - традиционный и упрощенный) и 5 кнопок управления (Меню, Вверх/яркость, вниз/ mute, Выбор/Авто Громкость, Вниз/ECO-режим, Auto, Power)
Средства управления	контрастность, яркость, автонастройка, horiz. позиция, верт. позиция, фаза, horiz. позиция экранного меню, верт. позиция экранного меню , выход из экранного меню, сброс, выбор входа сигнала, язык экранного меню, цветовая температура, громкость, mute
Колонки	2 x 8 Вт (стерео)
Защита против кражи	да
Безопасность	CE, TÜV-Bauart, IPX1 (front)
Стандарт VESA	400 x 200 мм
Цвет	черный

АКСЕССУАРЫ

Драйвер	multi-touch: Windows® 7/8, single-touch: Vista (HID compliant)
Комплектация	Кабели: сетевой, VGA (D-Sub), DVI-D, аудио, USB, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), краткое руководство пользователя, инструкция по безопасности
Оptionальные аксессуары	пульт дистанционного управления