



ProLite T2233MSC

Сенсорный дисплей ProLite T2233MSC 22" с поддержкой мультитач основан на проекционно-емкостной технологии, таким образом, его фронтальная панель выполнена из стекла и обладает высокой износостойкостью, не царапается и способствует отличному качеству "картинки". Царапины на стекле не оказывают влияния на работу сенсорной панели. Дисплей имеет безрамочный дизайн, а также высокий уровень светопропускания, что гарантирует великолепное качество изображения и отличные цвета. Используя мультитач технологию, Вы не только сможете быстрее выполнять различные действия, но и получите удовольствие от самого процесса работы с ней. Панель поддерживает High Definition разрешение 1920 x 1080 точек и демонстрирует время отклика равное 5 мс. Гибкость подключения дисплея обеспечена за счет наличия DVI и аналогового входов, а также USB интерфейса для сенсорной панели. Мультитач функциональность поддерживается только Windows® 7/ 8.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	21.5" (55 см)
Технология	емкостная (мультитач функциональность поддерживается только Windows® 7/ 8)
Панель	TN
Класс твердости стекла	7H минимум
Видимая область	268.11 x 476.64 мм; 10.6" x 18.8"
Время отклика	5 мс
Контрастность	1000 : 1 с тач-скрин панелью
Яркость	270 cd/m² с тач-скрин панелью
Видимая область	по горизонтали/по вертикали: 170°/ 160°; вправо/влево: 85°/ 85°; вверх/вниз: 80°/ 80°
Количество цветов	16.7 млн
Размер пикселя (г x в)	0.248 x 0.248 мм
Разрешение	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
Частота горизонтальной развертки	31,5 - 82 КГц
Частота вертикальной развертки	56 - 75 Гц
Синхронизация	Separate Sync
Соотношение сторон	16 : 9
коэффициент пропускания света	90%

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Источник питания	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Блок питания	внутренний
Потребление питания	45 Вт стандарт; макс. 3 Вт (спящий режим)
Управление питанием	VESA DPMS

РАЗМЕР/ВЕС

Размеры Ш x В x Г	539 x 384 x 287 мм
Вес	10.3 кг

ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

Аналоговый вход	VGA (D-Sub)
Цифровой вход	DVI-D
Разъемы	USB

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Управление	экранное меню On-Screen-Display на 8 языках (DE, EN, ES, FR, IT, JP, китайский - традиционный и упрощенный) и 5 кнопок настройки (Меню, Наверх/Яркость, Вниз/Громкость, Выбор/Авто, Power)
Средства управления	контрастность, яркость, автонастройка, горизонтальное/вертикальное положение, часы, фаза, горизонтальное/вертикальное положение меню OSD, тайм-аут, настройки по умолчанию, вход, язык меню OSD, температура цветов, громкость
Колонки	2 x 2 Вт (стерео)
Защита против кражи	да
Безопасность	CE, TÜV/Bauart, VCCI
Угол наклона	90° вверх; 5° вниз
Стандарт VESA	100 x 100 мм
Цвет	черный

АКСЕССУАРЫ

Драйвер	Windows® 7/ 8
Комплектация	кабели: сетевой, D-Sub, аудио, DVI-D, USB, подставка, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), болт, инструкция по эксплуатации, инструкция по технике безопасности