



ProLite T2250MTS

ProLite T2250MTS — это сенсорный монитор iiyama с поддержкой технологии Multi-touch и полной совместимостью с Windows 7. Инновационная новинка позволяет просматривать интернет-сайты, рисовать эскизы, печатать на экранной клавиатуре. Вы можете поворачивать картинки, рисовать, изменять масштаб изображений при помощи специализированных жестов. Multi-touch — это не только быстро, но еще и весело. Панель поддерживает разрешение 1920x1080, время реакции равно 5 мс. Для ввода изображения доступны разъемы D-Sub и DVI, дополнительные порты USB позволяют быстро подключить периферию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	22" (56 см)
Тачтехнология	оптическая, multitouch (распознавание двух одновременных нажатий, пальцами или стилем)
Панель	TN
Видимая область	268.11 x 476.64 мм; 10.6" x 18.8"
Время отклика	5 мс
Контрастность	1000 : 1 стандарт
Яркость	260 cd/m² стандарт
Видимая область	по горизонтали/по вертикали: 170° / 160°; вправо/влево: 85° / 85°; вверх/вниз: 85° / 75°
Количество цветов	16.7 млн
Размер пикселя (г x в)	0.248 x 0.248 мм
Разрешение	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
Частота горизонтальной развертки	31 - 82 КГц
Частота вертикальной развертки	56 - 75 Гц
Синхронизация	Separate Sync
Соотношение сторон	16 : 9
коэффициент пропускания света	88%

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Источник питания	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Блок питания	внутренний
Потребление питания	44 Вт стандарт; макс. 1 Вт (спящий режим)
Управление питанием	VESA DPMS

РАЗМЕР/ВЕС

Размеры Ш x В x Г	513 x 419 x 263 мм
Вес	6 кг

ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

Аналоговый вход	D-Sub
Цифровой вход	DVI-D
HDCP	да
Разъемы	USB

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Plug & Play	VESA DDC2B™
Управление	Экранное меню на 8 языках (EN, FR, DE, IT, JP, PL, NL, RU) и 5 кнопок настройки (Power, Авто, вверх/ Яркость/ .Контрастность, Вниз/ Громкость, Меню/ Выбор)
Средства управления	яркость, контрастность, режим изображения (автонастройка, Горизонтальное/ Вертикальное положение, часы, фаза, резкость), настройки цвета, настройки OSD (Горизонтальное, Вертикальное положение, тайм-аут), другие (язык, вход, громкость колонок, информационная поддержка), сброс, выход
Колонки	2 x 1 Вт (стерео)
Защита против кражи	да
Безопасность	CE, TÜV/Bauart, VCCI-B
Угол наклона	20° вверх; 3° вниз
Стандарт VESA	100 мм
Цвет	черный

АКСЕССУАРЫ

Драйвер	Windows® 7
Комплектация	Инструкция, кабели: сетевой, D-Sub, аудио, DVI-D, USB, подставка, стилус