



ProLite T1531SAW

ProLite T1531SAW-1 использует высокоточную поверхностную сенсорную акустическую технологию Surface Acoustic Wave Touch Technology (SAW), что позволило выполнить его экран из стеклянной, устойчивой к царапинам панели, обеспечивающей великолепное качество изображения и высокую износостойкость. Экран распознает нажатия мягким стилусом, пальцем или рукой в перчатке, что делает его пригодным для широкого круга применений. Прочный конструктив и надежная, но гибкая подставка, обеспечивают его устойчивость в наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации. Для очистки поверхности экрана, предусмотрена функция отключения сенсорной панели. Дисплей iiyama ProLite T1531SAW-1 Touch Screen является идеальным выбором для использования в торговых точках, электронных киосках, гостиницах, развлекательных заведениях, диспетчерских, образовательных и тренинговых организациях, а также во многих других типах учреждений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	15" (38 см)
Тачтехнология	сенсорную акустическую технологию Surface Acoustic Wave Touch Technology (SAW)
Панель	TN
Класс твердости стекла	8Н минимум
Видимая область	228 x 304 мм; 9" x 12"
Время отклика	8 мс
Контрастность	500 : 1 с тач-скрин панелью
Яркость	230 cd/m ² с тач-скрин панелью
Видимая область	по горизонтали/по вертикали: 140° / 125°; вправо/влево: 70° / 70°; вверх/вниз: 60° / 65°
Количество цветов	16.7 млн
Размер пикселя (г x в)	0.297 x 0.297 мм
Разрешение	1024 x 768 (0.8 Мп)
Частота горизонтальной развертки	31.5 - 60.2 КГц
Частота вертикальной развертки	56 - 75 Гц
Синхронизация	Separate Sync
Соотношение сторон	4 : 3
коэффициент пропускания света	92%

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Источник питания	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц
Блок питания	внутренний
Потребление питания	20 Вт стандарт; макс. 3 Вт (спящий режим)
Управление питанием	VESA DPMS

РАЗМЕР/ВЕС

Размеры Ш x В x Г	351 x 306 x 201 мм
Вес	4.8 кг

ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

Аналоговый вход	D-Sub
Цифровой вход	DVI-D
Разъемы	USB, RS-232C

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Apple - Mac	OS9, OSX
Plug & Play	VESA DDC 2BTM
Управление	Экранное меню (OSD) на 8 языках (DE, EN, ES, FR, IT, JP, китайский традиционный и упрощенный), 5 гнопок настройки (Меню, наверх/ Яркость/ .Контрастность, Вниз/ Громкость, Выбор/авто, Power)
Средства управления	контрастность, яркость, автонастройка, Горизонтальное/вертикальное положение, фаза, Горизонтальное /вертикальное положение OSD, время выхода с OSD, восстанови заводские установки, выбор входа сигнала, язык OSD, температура цветов, громкость, беззвучный режим
Колонки	2 x 1 Вт (стерео)
Защита против кражи	да
Безопасность	CE, TÜV-Bauart, Gost-R, VCCI, IP54
Угол наклона	90° вверх; 5° вниз
Стандарт VESA	100 x 100 мм

АКСЕССУАРЫ

Драйвер	Windows (7, Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX, OS9), DOS
Комплектация	кабели: сетевой, D-Sub, DVI-D, RS-232C, аудио, USB, диск с драйверами (CD-ROM), винт, краткое руководство пользователя