

ProLite TH6564MIS



Монитор ProLite TH6564MIS —прекрасный выбор для бизнес-пользователей и образовательных организаций. Высококачественная ЖК-матрица типа AMVA3 обеспечивает широкие углы обзора по горизонтали и вертикали, гарантируя отличное качество изображения для всех участников совещаний, презентаций или групповых занятий. Надежная конструкция корпуса позволяет устройству работать в самых сложных условиях эксплуатации. Кроме того, изображение на экране монитора не страдает от типичных проблем, которые затрудняют использование интерактивных досок. Антибликовое покрытие существенно снижает яркость отражений на экране дисплея в помещениях с высоким уровнем освещения, не ухудшая, при этом, четкости картинки. А сенсорный интерфейс позволит с легкостью делать заметки, рисовать и управлять показом презентаций, используя стилус или пальцы рук.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	65" (164 см)
Технология	инфракрасной, multitouch (совместимость 2 пунктов) активируется пальцем или стилусом, нажатие не нужно для вызова связи
Панель	AMVA3 LED-backlit, AG Coated Glass
Видимая область	803.52 x 1428.48 мм; 31.6" x 56.2"
Время отклика	8 мс
Контрастность	4 000 : 1 с тач-скрин панелью
Яркость	450 cd/m ² стандарт
Яркость	400 cd/m ² с тач-скрин панелью
Видимая область	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178°; вправо/влево: 89° / 89°; вверх/вниз: 89° / 89°
Размер пикселя (г x в)	0.744 x 0.744 мм
Разрешение	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
Частота горизонтальной развертки	30 - 83 КГц
Частота вертикальной развертки	50 - 76 Гц
Синхронизация	Separate Sync
Соотношение сторон	16 : 9
Количество цветов	1.073 G (8bit+Hi-FRC)
коэффициент пропускания света	88%
Картинка в картинке	большой, среднее, маленький
Максимальное (безпрерывное) рабочее время	18 часов в день

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Источник питания	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц
Блок питания	внутренний
Потребление питания	265 Вт стандарт; макс. 0,5 Вт (спящий режим)
Управление питанием	VESA DPMS

РАЗМЕР/ВЕС

Размеры Ш x В x Г	1521 x 833 x 107.5 мм
Вес	63.5 кг

ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

Аналоговый вход	VGA, Video, S-Video, RCA
Цифровой вход	DVI-D, HDMI, DisplayPort
Аудио вход	PC-Audio , RCA L/R
Внешний коннектор	Audio, VGA (D-Sub), RS232C, Video, RJ45
Разъемы	USB, RS232C, LAN

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Plug & Play	VESA DDC2BT [™]
Управление	при помощи On-Screen-Display OSD на 7 языках (EN, FR, NL, ES, DE, PL, RU), управление при помощи кнопок или пульта дистанционного управления (в комплекте)
Средства управления	изображение (режим изображения, подсветка, уровень контрастности, уровень яркости, насыщенность, настройка фазы, четкость, цветовая температура, снижение уровня шумов, режим «кино», сброс), звук (звуковой режим, высокие, низкие, баланс, окружающий звук, динамик, источник, сброс), экран (настройки функции «картинка в картинке», видеостена, формат, настройка экрана, пауза, сенсорный интерфейс), настройки (язык интерфейса, расписание, энергосбережение,настройки управления, настройки сети, установить идентификатор монитора, управление интерфейсом HDMI, расширенные настройки, информация, сброс)
Колонки	2 x 12 Вт (стерео)
Безопасность	CE, TÜV-Bauart, CB, CU
Стандарт VESA	400 x 400 мм
Цвет	черный
Пульт дистанционного управления	да
Ориентация	пейзаж / портрет

АКСЕССУАРЫ

Драйвер	single-touch: Windows 98 / NT / 2000 / XP / Vista / 7, Mac OS, Linux, multi-touch: Windows® 7/8
Комплектация	сетевой кабель питания, кабель D-Sub, кабель USB, пульт дистанционного управления, стилус, наклейка с логотипом iiyama, краткое руководство, инструкция по безопасности